



Modèles		F 60 S	F 82 S	F 82 ST	F 96 S	F 96 ST	F 120 S	F 120 ST	F140 S	F 140 ST
Couple de levage										
brut	kNm	77	104	104	122	122	144	144	166	166
net	kNm	60	81	74	95	89	114	108	134	128
Portée maximum	mm	7000	7605	9655	7905	9655	7900	9630	7900	9630
Portée rallonge, hydraulique	mm	1170	1400	3200	1580	3200	1600	3200	1590	3200
Couple de rotation des bras										
brut	kNm	14	19,5	19,5	22,8	22,8	27,5	27,5	30	30
Angle de rotation des bras	(degrés)°	415	415/424	415/424	415/424	415/424	425	425	425	425
Hauteur: base de socle → axe de flèche	mm	2150	2160	2160	2160	2160	2185	2185	2615	2615
Largeur en position transport	mm	2070	2490	2490	2490	2490	2490	2490	2490	2490
Poids sans huile ni équipe- ment de chargement	kg	1250	1810	1930	1840	1960	1980	2110	1690	1830
Poids de stabilisateurs									395	395

Pompe préconisée										
Pression d'service	MPa	20	20,5	20,5	24	24	24	24	26	26
Débit d'huile	l/min									
Pompe à cylindrée fixe		50-60 2x50-60	80-90 2x70-80	80-90 2x70-80	80-90 2x70-80	80-90 2x70-80	2x70-80	2x70-80	80-90 2x70-80	80-90 2x70-80
Pompe à cylindrée variable			160 min.	160 min.	160 min.	160 min.			160 min.	160 min.
Puissance requise	kW	18-22 36-44					36-71	36-71		

Equipement										
		FX26	X42	X42	X42	X42	X42	X42	X42	X42
		FX36	X56	X56	X56	X56	X56	X56	X56	X56

Droit à modification sans préavis réserve. Les photos, les schémas et les données du présent prospectus ne correspondent pas nécessairement à la version ou au modèle en production le plus récent. Sur les photos peuvent figurer des structures ou des couleurs spéciales.

Grappins					
Modèles		FX26	FX36	X42	X56
Surface de prise	m <sup>2</sup>	0,25	0,35	0,4	0,5
Pression des mâchoires	kN/MPa	11,3/20	10,5/20	18,8/23	17,7/23
Poids	kg	160	170	220	225

**Loglift Jonsered Oy Ab**  
B.P. 54, Tehdaskatu 7,  
FI-24101 Salo, Finlande  
Tél. +358 (0) 204 55 2599  
Fax +358 (0) 204 55 2500  
www.hiab.com