

	Couple de levage	Portée maximum	Portée rallonge, hydraulique	Couple de rotation des bras	Angle de rotation des bras	Hauteur (de la base à l'articulation supérieure)	Largeur de transport, sans stabilisateurs	Largeur de transport, avec stabilisateurs	Poids, sans stabilisateurs, huile ni grappin	Poids des stabilisateurs ET 450	Poids des stabilisateurs SY 550	Pression de service	Débit pompe à débit constant	Puissance requise
Modèles	net		brut			Recommandation de pompe								
	kNm	mm	mm	kNm	degrés °	mm	mm	mm	kg	kg	kg	MPa	l/min	kW
F 251 S 79 C	229	7890	1650	42	415	2590	1940	2480/ 2500	2020	450	550	26	80/2x80	37/74
F 251 S 80 A	235	8000	1700	42	415	2590	1940	2480/ 2485	1940	450	550	26	80/2x80	37/74
F 281 S 83	265	8250	1650	48	415	2590	1990	2480/ 2500	2380	450	550	28	2x90	2x45
F 281 S 91	258	9050	1650	48	415	2590	1990	2480/ 2500	2440	450	550	28	2x90	2x45
F 281 S 97	253	9650	1650	48	415	2590	1990	2480/ 2500	2500	450	550	28	2x90	2x45
F 370 S	361	9080	1755	47,1	390	2060	2120		3400			27	2x80-100	80-100

Droit à modification sans préavis réserve. Les photos, les schémas et les données du présent prospectus ne correspondent pas nécessairement à la version ou au modèle en production le plus récent. Sur les photos peuvent figurer des structures ou des couleurs spéciales.

