

	Couple de levage	Couple de levage	Portée maximum	Portée rallonge, hydraulique	Couple de rotation des bras	Angle de rotation des bras	Hauteur: base de socle ↑ axe de flèche	Largeur en position transport	Hauteur en position transport	Poids avec stabilisateurs, sans huile et sans équipement de chargement	Poids sans stabilisateurs, sans huile et sans équipement de chargement	Pression d'service	Débit d'huile Pompe à cylindrée fixe	Puissance requise
Modèles	brut	net			brut								Pompe préconisée	
	kNm	kNm	mm	mm	kNm	degrés°	mm	mm	mm	kg	kg	MPa	l/min	kW
F 61 Z	77	60	7100	1600	14	415	2284	2310	2350	1280		22	1x60/2x50-60	23/39-46
F 75 Z 72	100	75	7180	1700	16.6	415	2270	2350	2350	1540		22	1x60-70/2x50-60	23-46
F 75 ZT 84	100	68	8430	2900	16.6	415	2270	2350	2420	1670		22	1x60-70/2x50-60	23-46
F 105 Z 75	132	102	7500	1650	25	415	2420	2500	2500	1875		23	1x70-90/2x60-80	48-64
F 105 Z 77	132	102	7700	1650	25	415	2420	2500	2500	1890		23	1x70-90/2x60-80	48-64
F 105 ZT 87	132	95	8730	2900	25	415	2420	2500	2500	2005		23	1x70-90/2x60-80	48-64
F 105 ZT 89	132	95	8930	2900	25	415	2420	2500	2500	2020		23	1x70-90/2x60-80	48-64
F 115 Z 78	140	110	7780	1670	28	425	2468	2490	2550	2040		24	1x70-90/2x60-80	31-71
F 115 Z 80	140	110	8000	1670	28	425	2508	2500	2600	2050		24	1x70-90/2x60-80	31-71
F 115 ZT 90	140	104	9030	2800	28	425	2468	2490	2550	2160		24	1x70-90/2x60-80	31-71
F 115 ZT 93	140	104	9250	2800	28	425	2508	2500	2600	2170		24	1x70-90/2x60-80	31-71
F 135 Z 79		129	7900	1650	28.6	425	2473	2500	2600	2060		25	1x70-90/2x60-80	31-71
F 135 ZT 94		127	9380	3000	28.6	425	2473	2500	2600	2190		25	1x70-90/2x60-80	31-71
F 145 Z 80		132	8000	1650	29	425	2508	2500	2600		1810	25	1x70-90/2x60-80	31-71
F 145 ZT 95		127	9490	2960	29	425	2508	2500	2600		1975	25	1x70-90/2x60-80	31-71
F 165 Z 78		165	7800	1625	31	412	2450	2470	2540		1830	22	80/2x80	32-64
F 165 ZT 93		152	9300	2970	31	412	2450	2500	2540		2050	22	80/2x80	32-64
F 265 Z 82		225	8180	1700	36.4	370	2510	2480	2610		2180	27	80/2x80	38-76
F 265 ZT 95		214	9460	2960	36.4	370	2510	2480	2610		2350	27	80/2x80	38-76

Droit à modification sans préavis réserve. Les photos, les schémas et les données du présent prospectus ne correspondent pas nécessairement à la version ou au modèle en production le plus récent. Sur les photos peuvent figurer des structures ou des couleurs spéciales.