

	Couple de levage	Couple de levage	Portée maximum	Portée rallonge, hydraulique	Couple de rotation des bras	Angle de rotation des bras	Hauteur: base de socle axe de flèche	Largeur en position transport	Poids sans stabilisateurs, huile ni équipement de chargement	Pression d'service	Débit d'huile Pompe à cylindrée fixe	Puissance requise
Modèles	brut	net			brut					Pompe préconisée		
	kNm	kNm	mm	mm	kNm	degrés°	mm	mm	kg	MPa	l/min	kW
F 51 F 65	64	49	6490	1170	17,5	380	1800/ 2200	1082	855/ 880	20/24	60-80	23...36
F 51 FT 87	64	43	8640	2980	17,5	380	1800/ 2200	1082	1015/ 1040	20/24	60-80	23...36
F 51 FT 96	64	41	9530	3900	17,5	380	1800/ 2200	1082	1025/ 1050	20/24	60-80	23...36
F 59 F 72	78	56	7190	1390	21,9	380	1806	1454	1110	21,5	80-100	32...40
F 59 FT 85	78	51	8430	2630	21,9	380	1806	1454	1215	21,5	80-100	32...40
F 59 FT 100	78	47	9990	4180	21,9	380	1806	1454	1330	21,5	80-100	32...40
F 71 F 72	99	75	7200	1390	24,4	380	1806	1438	1225	21,5	80-100	32...40
F 71 FT 85	99	70	8440	2630	24,4	380	1806	1438	1355	21,5	80-100	32...40
F 71 FT 100	99	66	9990	4180	24,4	380	1806	1438	1460	21,5	80-100	32...40
F 83 F 72	106	82	7200	1390	26,1	380	1806	1438	1240	23,0	80-100	34...43
F 83 FT 85	106	76	8440	2630	26,1	380	1806	1438	1370	23,0	80-100	34...43
F 83 FT 100i	106	73	10010	4200	26,1	380	1806	1438	1480	23,0	80-100	34...43
F 91 F 79	125	88	7870	1850	34,2	360	1840	1552	1730	21,5	80-100	32...40
F 91 FT 85	125	88	8510	2560	34,2	360	1840	1552	1760	21,5	80-100	32...40
F 91 FT 100	125	81	10030	4060	34,2	360	1840	1552	1910	21,5	80-100	32...40
F 111 F 71	151	109	7050		41	380	1955	1740	1890	21,5	80-100	32...40
F 111 F 72	151	111	7230	1350	41	380	1950	1740	1900	21,5	80-100	32...40
F 111 F 78	151	107	7830	1350	41	380	1955	1740	1960	21,5	80-100	32...40
F 111 F 85	151	106	8500	1850	41	380	1955	1790	2010	21,5	80-100	32...40
F 111 FT 91	151	98	9100	2600	41	380	1955	1740	2200	21,5	80-100	32...40
F 111 FT 100	151	101	10040	2990	41	380	1955	1740	2090	21,5	80-100	32...40

Droit à modification sans préavis réserve. Les photos, les schémas et les données du présent prospectus ne correspondent pas nécessairement à la version ou au modèle en production le plus récent. Sur les photos peuvent figurer des structures ou des couleurs spéciales.